

**NEUHEIT**

**huppy**



**PRODUKTMERKMALE**




ESD



Autoklav  
(135°)  
Für 35 Minuten

**OB** EN ISO 20347: 2012 SRA  
A - E



**BEFESTIGUNGSRING  
FÜR DIE REINIGUNG**

■ 9882 CYANBLAU | GRÖßEN: 35/36  
BIS 45/46

**ZUSAMMENSETZUNG**

Obermaterial	TPE
Futter	Ungefüttert
Schutzkappe	Ohne Kappe
Einlegesohle	Ohne Einlegesohle
Durchtrittssichere sohle	Nicht mit durchtrittssicherer Sohle ausgestattet.
Sohle	TPE
Gewicht gröÙe 37*	368g (in Größe 37/38) * Gewicht pro fuÙ

**TABELLE SICHERHEITSNIVEAU**

<b>SRA</b>	Antirutschsohle Keramik ** Nals (Seifenlaug)
<b>A</b>	Antistatisch
<b>E</b>	StoÙabsorption

\*\*

Reibungskoeffizient Schuhgröße 39-40	FuÙ		Ferse	
	Norm	Parade	Norm	Parade
SRA Rutschfest Keramik/ Natriumarylsulfat (Seifenlösung)	0,32	0,40	0,28	0,37
SRB Rutschfest Stahl/Glycerin (Öl)	0,18	-	0,13	-