

ballia

S3 EN ISO 20345: 2011 SRC

SPECIFICITEIT VAN DE PRODUCTEN



Geinjecteerde zool
Frankrijk



ESD

De +

PARADE-TECHNOLOGIE



Schokdem-
ping op
luchtkussen



□ 9797 WITTE | MAAT: 36 TOT 42



■ 1721 HONINGGEEL



■ 9794 ZWARTE

SAMENSTELLING

Bovenkant	9794 en 9797 Microvezel - 1721 Volnerfsleder
Voering	Textiel
Punt	Staal
Binnenzool	Tricot op PU ESD-schuim. Verwijderbaar. Anatomisch. Antibacterieel. Antischimmel.
Antiperforatiezool	Niet metaalachtig
Zool	Polyurethaan bi-densiteit
Gewicht maat 37*	420g * Gewicht per schoen

TABEL VEILIGHEIDSNIVEAU



Veiligheidspunt
(Weerstand tot 200 joule)



Antiperforatiezool



Antislipzool **



Schokdemping



Antistatisch



Weerstand
koolwaterstoffen



Waterafstotend
materiaal schacht

**

Coëfficiënt behaald schoenmaat 42	plat		met hak	
	Norm	Parade	Norm	Parade
SRA Keramische vloer / Nals (zeepoplossing)	0,32	0,46	0,28	0,42
SRB Staal/Glycerine (olie)	0,18	0,24	0,13	0,16